

**<新発売> PM2.5、花粉、ホコリ、黄砂対策に「給気口&換気扇フィルター」
汚れた空気を静電気力で吸着清浄！**



●「給気口&換気扇フィルター」

サイズ：約 30×30cm ※ハサミでカットできます
数量：フィルター3枚入

面ファスナー8枚付き(4カット×2シート)

材質：フィルター／ポリプロピレン・ポリエチレン
面ファスナー／ポリエステル

オープン価格

(参考価格 税別 190円 税込 205円)

発売元：(株)小久保工業所

発売日：2017年1月25日新発売

MADE IN JAPAN

フィルター交換の目安

一般的な家庭でのフィルター交換目安は約2ヶ月です。建物の立地、季節、室内環境により異なります。フィルター色が白からグレーやブラウンに変色してきたら交換してください。

使用上の注意

部屋の給気口やトイレなどの換気扇用のフィルターです。キッチンの換気扇やレンジフード、浴室乾燥機には使用しないでください。燃える恐れがあります。換気扇カバーの付いていないものには使用しないでください。

【KOKUBO オンラインショップ】 先行発売中 http://kokuboshop.com/goods/living/cleaning_tools/km-262.html

<お問い合わせ> ●一般のお客様：(株)小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9

[ホームページ] <http://kokubo.co.jp> [Facebook] <https://www.facebook.com/kokubopress>

●メディア関係者様：(株)小久保工業所 東京営業所 (広報/大田) TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。

(株)小久保工業所(本社:和歌山県海南市、代表:小久保好章)は、PM2.5、花粉、ホコリ、黄砂などが室内に侵入するのを防ぐ「給気口&換気扇フィルター」を新発売します。

外気には人体に影響を及ぼす様々な物質が存在しています。特に冬から春にかけては風や気温の変化により PM2.5、花粉、黄砂などの飛来が心配されます。快適に過ごすには、こうしたものを室内に入れない工夫が必要です。

「給気口&換気扇フィルター」はポリプロピレン・ポリエチレン製の薄いフィルターです。帯電加工が施されており、汚れた外気を 0.3μm (マイクロメートル) の微粒子までしっかり吸着します。帯電処理されていないものより約 5 倍の集塵力があります。通気性は維持したままなので室内にはきれいな空気が入ります。室内と外気をつなぐ給気口やトイレの換気扇などに貼って使用します。貼る場所のサイズに合わせてハサミでカットし、面ファスナーで付けるだけ。交換目安は約2ヶ月です。PM2.5、花粉、ホコリ、黄砂などがひどくなる前に対策をお勧めします。

特長

- ◎ 室内の給気口やトイレの換気扇などに貼り、汚れた外気の侵入を防ぐフィルター
- ◎ PM2.5、花粉、ホコリ、黄砂などの対策に
- ◎ 外気に含まれる 0.3μm より大きなチリ・ホコリを静電気力で吸着清浄
- ◎ 帯電加工により集塵力が約 5 倍にアップ
- ◎ 通気性は維持したまま
- ◎ 薄型なので換気扇モーターに負荷をかけません
- ◎ 付属の面ファスナーを四隅に貼って付けるだけ。取り付け・交換が簡単
- ◎ 給気口サイズに合わせてハサミでカットできます

取り付けられる「給気口」

- ・角型タイプ
- ・丸型タイプ
- ・プッシュタイプ

取り付けられる「換気扇」



プッシュタイプに使用する場合は中心に穴をあけてください

取り付けられる「天井換気扇」

- ・角型タイプ
- ・丸型タイプ

取り付けられる「天井換気扇」



取付方法

- ① 取り付ける給気口・換気扇カバーの汚れをしっかりと拭き取ってください。
- ② カバーのサイズに合わせてフィルターをカットしてください。
- ③ 図の様にカバーのスマに面ファスナーを4枚貼り付けてください。
- ④ フィルターがたるまないように面ファスナーに貼り付け、しっかり固定されたのを確認してください。